

NEU! WOODSTONES 50 x 50 x 3,7 cm

Die verblüffend natürliche Holzstruktur aus steinhartem Beton

- Werkseitige Imprägnierung
- Rutschhemmende, barfußgeeignete Oberfläche

AKTIONSPREIS 0%

15 % Rabatt im Jahr 2022



statt € 52,80
per m² € 44,88

HÄUSLER - AKTIONSPREIS 2022

Sie erhalten 15% Nachlass auf diese Produkte

PLATTE 50 x 50 x 3,7 cm Werksimprägniert	Bedarf* pro m ²	Preis- einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit		Alle Farben	
					WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
	4	Stück	20,5	56	L	B2	11,00	13,20

Für die perfekte Lösung

GEFRÄSTE SICHTKANTE in zwei Ausführungen lieferbar Wichtige Hinweise Aufgrund der Holzstruktur der Oberfläche ist es notwendig die gewünschten Sichtkanten zu definieren - zum Beispiel:		Aufpreis pro Laufmeter	B1	B1	26,10	31,32	
ZUSCHNITTE ohne Fasern Wichtige Hinweise Aufgrund der Holzstruktur der Oberfläche ist es notwendig den gewünschten Zuschnitt zu definieren - zum Beispiel:		Aufpreis pro Zuschnitt	B1	B1	11,60	13,92	
STEIN-REINIGER für die Basisreinigung	Konzentrat, 1 lt. Fl. reicht für ca. 20 bis 35 m ²	Empfehlung: Für eine dauerhaft attraktive Terrasse Versiegler mitbestellen!	1 Liter Flasche	L	L	26,10	31,32
VERSIEGLER für die Erstversiegelung	3 lt. Kanister reicht für ca. 30 bis 45 m ²		3 Liter Kanister	L	L	61,50	73,80
VERSIEGLER für die Erstversiegelung	1 lt. Flasche reicht für ca. 10 bis 15 m ²		1 Liter Flasche	L	L	26,15	31,38
Alternative zum Versiegler: FARBVERTIEFER R-1000	Eine 750 ml Flasche reicht für ca. 5 bis 7 m ²		750 ml Flasche	L	L	69,50	83,40

Die Dauer der schützenden bzw. farbvertiefenden Wirkung ist stark abhängig von der Beanspruchung, der Lage und der Bewitterung der Fläche. In manchen Fällen ist eine jährliche Nachbehandlung sinnvoll, in geschützteren Bereichen ist diese oft erst nach Jahren notwendig. Sie erkennen die Notwendigkeit am Nachlassen des Perl-Effektes.

Wichtige Hinweise

Beim Fräsen einer Sichtkante verringert sich das Plattenmaß um 2mm.

Die bei diesem Produkt anwendbare Verlegetechnik:

TRASS-MÖRTELBETT Bedingt* möglich	KLEBEMÖRTEL Bedingt* möglich (punktweise)	SPEZIAL-KLEBE-MÖRTEL (vollflächig) Bedingt* möglich	PLATTENLAGER STELZLAGER <input checked="" type="checkbox"/>	VERLEGESPLITT <input checked="" type="checkbox"/>
--	--	--	--	---

* = Die angeführten Verlegetechniken erfordern eine Verfugung mit Fugenmörtel. Diese ist aus optischen Gründen oft nicht passend - diese Verlegetechniken werden daher von uns nicht empfohlen.

Exklusiv bei Häusler



siehe Seite 9

Nützliche Tipps vom Profi



Profi-Tipp Seite 11

Wichtige Hinweise

Die Vertiefungen in der Oberflächen-Struktur (Holzmaserung) sind fixer Bestandteil bei Woodstones. Diese haben zur Folge:

- In den Vertiefungen kann es zur Ansammlung von Feuchtigkeit kommen.
- Nach der Verlegung kann es in manchen Fällen durch Feuchtigkeit zu temporären, weißen Kristallabsonderungen kommen. Dieser Absonderungsprozess wird erfahrungsgemäß durch Umwelt- und Witterungseinflüsse laufend geringer und ist nach einiger Zeit abgeschlossen.



*Bedarf in Stück pro m² = rechnerisch ermittelt und gerundet, inklusive 6 mm Fugen