

## Produktinformation: Holz-Entgrauer Kraft-Gel

### Tropfgehemmt und tiefenwirksam

#### Produktbeschreibung:

Osmo Holz-Entgrauer Kraft-Gel ist ein dickflüssiges Spezialreinigungsmittel zur Auffrischung und Reinigung von vergrautem Holz im Außenbereich. Das Holz-Entgrauer Kraft-Gel ist tropfgehemmt eingestellt, so dass es – gerade auf vertikalen Flächen – einfach verstrichen werden kann. Durch die Tiefenwirkung des Gels wird die graue Patina entfernt und durch das anschließende Ölen der frische, warme Farbton des Holzes wieder hergestellt.

#### Anwendungsbereiche:

Besonders zu empfehlen für Holzdecks, Terrassen, Holzfassaden, Gartenmöbel und ähnliche Flächen.

#### Farbtöne:

Nr. 6609 grün



#### Gebindegrößen:

0,5l; 2,5l

#### Inhaltsstoffe:

Osmo Holz-Entgrauer Kraft-Gel enthält biologisch abbaubare Oxalsäure (< 5%). Das Produkt ist frei von Lösungsmitteln, Formaldehyd, Chlorverbindungen und Aminen.

#### Lagerfähigkeit:

5 Jahre und länger, wenn trocken, gut verschlossen, frostfrei, aber nicht zu warm (5-35°C) aufbewahrt. Auch beim Transport auf Frostfreiheit achten!

#### Vorbereitung:

Vergrautes Holz von grobem Schmutz befreien (besenrein), danach mit Wasser anfeuchten.

#### Verarbeitung:

Holz-Entgrauer Kraft-Gel ist streichfertig, nicht verdünnen.

Das Gel satt in Holzmaserrichtung auftragen. Nach ca. 20 Minuten mit einer harten Bürste reinigen und mit viel Wasser nachspülen. Nach ca. 48 Stunden Trockenzeit das nun wieder frisch aussehende Holz durch einen Anstrich dauerhaft schützen (z.B. Osmo Holzschutz Öl-Lasur, Holz-Spezial-Öle, Landhausfarbe o.ä.). Vorab ist der Untergrund zu prüfen (Testbehandlung empfohlen)!

#### Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Metalle (z.B. Beschläge) und Pflanzen vor direktem Kontakt schützen (z.B. Nutz- und Zierpflanzen mit Malerfolie abdecken).

*Obige Informationen erfolgten nach besten Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.  
(Stand: 02/2011)*