

# VERSIEGLER

Äußerst ergiebiges Konzentrat speziell für die Erst-Versiegelung von Terrassen und Wegen aus Garten-Platten und Garten-Fliesen in **Standard Produktion**. Auch für andere Bauteile aus Beton, wie z.B.: Stufen, empfohlen.

## Bitte beachten:

**Der Häusler-Versiegler darf auf keinen Fall bei Häusler LeichtRein Platten und Steinfliesen angewendet werden!**

- Ein gebrauchsfertiger, tiefwirkender Versiegler auf Wasserbasis zum Selbstauftragen.
- Dauerhaftigkeit laut Labortest: unveränderte Schutzwirkung nach einem Jahr Intensiv-Bewitterung.
- Macht Oberflächen weitgehend schmutzabweisend (unterschiedlich - je nach Verschmutzungsart und Einwirkzeit.)
- Die ideale Basis für eine spätere Pflege. Am einfachsten mit Häusler Reiniger.
- Nach dem Auftrocknen gesundheitlich völlig unbedenklich.
- Vor Gebrauch schütteln.



## Ein offenes Wort:

Verschmutzungen auf Flächen im Freien haben immer völlig verschiedene Ursachen. Je nach Einwirkzeit können sie mehr oder weniger tief eingedrungen sein. Selbst dieser speziell entwickelte Versiegler kann nicht vor manchen Verschmutzungen schützen, die Zeit zum Einwirken haben.

## Vorbereitung:

Eine Erst-Versiegelung erfolgt immer nur auf trockenen und absolut sauberen Oberflächen.

Wichtig: die exakte Beachtung dieser beiden Faktoren ist ganz entscheidend für eine gelungene Versiegelung. Bedenken Sie bitte: Werden feuchte Flecken oder Verschmutzungen "mitversiegelt", sind diese eingeschlossen und bleiben sichtbar!

Empfehlung: Nutzen Sie vor dem Versiegeln die von Häusler angebotenen Reiniger.

## Verarbeitung:

**Wichtig:** Vor Gebrauch schütteln.

Häusler Versiegler mit einer Malerbürste oder noch besser mit einer Rolle auftragen. Wenn Sie eine Rolle mit langem Stiel verwenden, kann die Arbeit aufrecht und daher einfacher durchgeführt werden.

**Wichtig:** Immer gleichmäßig satt auftragen, einziehen und austrocknen lassen. Auf keinen Fall darf ein Zuviel des Versieglers auf der Oberfläche stehenbleiben und austrocknen - ein gleichmäßiges Verteilen ist die Basis für optimales Gelingen.

Nach dem einmaligen Auftragen und Eintrocknen sind die Poren der Oberfläche geschlossen. Jeder weitere Auftrag kann nicht mehr eindringen und ist sinnlos bzw. kann sogar zu nur mehr schwer zu beseitigenden Verschmutzungen führen.

## Verarbeitungstemperatur:

Nicht unter +10° C und max. bei +25° C, Produkt nicht in der prallen Sonne und bei Aussicht auf Regen anwenden.

**Trocknungszeit:** Abhängig von der Witterung, max. jedoch acht Stunden.

**Lagerung:** Kühl und trocken, im Originalgebilde mind. ein Jahr lagerfähig. Vor Frost schützen.

**Sicherheit:** Das Produkt ist nach dem Auftrocknen gesundheitlich völlig unbedenklich. Das Gebinde ist nach dem Entleeren und Ausspülen recyclebar.