

PRODUKT- INFORMATIONEN

- Werkseitige Imprägnierung
- Rutschhemmende, barfußgeeignete Oberfläche

FARBEN



Alle Farben
pro m² € 59,52

PRODUKT & FORMAT

PLATTE 50 x 50 x 3,7 cm LeichtRein	Bedarf* pro m ²	Preis- einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit		Alle Farben	
					WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
	4	Stück	20,5	56	L	B1	12,40	14,88

FÜR DIE PERFEKTE LÖSUNG

<p>GEFRÄSTE SICHTKANTE in 2 PROFILEN lieferbar</p> <p>i Aufgrund der Holzstruktur der Oberfläche ist es notwendig die gewünschten Sichtkanten zu definieren - zum Beispiel: Beim Fräsen verringert sich das Plattenmaß um 2 mm.</p>		Aufpreis pro Laufmeter	B1	B2	32,90	39,48
<p>ZUSCHNITTE ohne Fasern</p> <p>i Aufgrund der Holzstruktur der Oberfläche ist es notwendig die gewünschten Zuschnitte zu definieren - zum Beispiel: Beim Schneiden verringert sich das Plattenmaß um 2 mm.</p>		Aufpreis pro Zuschnitt	B1	B2	15,50	18,60
STEIN-REINIGER für die Basisreinigung	1 lt. Flasche reicht für ca. 20 bis 35 m ²	1 Liter Flasche	L	L	24,90	29,88
VERSIEGLER für die Erstversiegelung	3 lt. Kanister reicht für ca. 30 bis 45 m ²	3 Liter Kanister	L	L	66,50	79,80
VERSIEGLER für die Erstversiegelung	1 lt. Flasche reicht für ca. 10 bis 15 m ²	1 Liter Flasche	L	L	24,00	28,80
Alternative zum Versiegler: FARBVERTIEFER R-1000	Eine 750 ml Flasche reicht für ca. 5 bis 7 m ²	750 ml Flasche	L	L	82,00	98,40

Die Dauer der schützenden bzw. farbvertiefenden Wirkung ist stark abhängig von der Beanspruchung, der Lage und der Bewitterung der Fläche. In manchen Fällen ist eine jährliche Nachbehandlung sinnvoll, in geschützteren Bereichen ist diese oft erst nach Jahren notwendig. Sie erkennen die Notwendigkeit am Nachlassen des Perl-Effektes.

PASSENDES VERLEGEMATERIAL

TRASS-MÖRTELBETT	KLEBEMÖRTEL (punktweise)	SPEZIAL-KLEBEMÖRTEL (vollflächig)	PLATTENLAGER STELZLAGER	SPLITTBETT	UNIVERSAL- VERLEGEBODEN
siehe Seite 211	siehe Seite 211	siehe Seite 212	siehe Seite 214, 215	siehe Seite 213	siehe Seite 216
Schlammfuge nicht möglich Schlammfuge nicht möglich Schlammfuge nicht möglich					

- i** Die Vertiefungen in der Oberflächen-Struktur (Holzmaserung) sind fixer Bestandteil bei Woodstones. Diese haben zur Folge:
- In den Vertiefungen kann es zur Ansammlung von Feuchtigkeit kommen.
 - Nach der Verlegung kann es in manchen Fällen durch Feuchtigkeit zu temporären, weißen Kristallabsonderungen kommen.



Dieser Absonderungsprozess wird erfahrungsgemäß durch Umwelt- und Witterungseinflüsse laufend geringer und ist nach einiger Zeit abgeschlossen.



Bitte beachten Sie, die bei jeder Lieferung beige-packte Verlegeanleitung.



„QR-Code scannen
und mehr entdecken“