

# PRODUKT- INFORMATIONEN

- Sichtseite 1: Gerillt & gebürstet, Sichtseite 2: Naturglatt & gebürstet
- 50% Holzfasern und 50% Kunststoff PEHD



## FARBEN



Bestpreis für alle Farben  
per m<sup>2</sup> € 69,89

**i** Beachten Sie bitte die Gefällrichtung da es sonst zu irreparablen Schäden kommen kann. WPC-Dielen werden in den ersten Wochen, aufgrund des Holzanteiles etwas heller. Um die Farbgleichheit zu gewährleisten ist eine Retouregabe von WPC-Dielen nicht möglich.

Preisbeispiel (ohne Unterkonstruktion) per m<sup>2</sup>, rechnerisch ermittelt und gerundet bei ca. 5 mm Dielenabstand

## PRODUKT & FORMAT

	Bedarf* pro m <sup>2</sup>	Preis- einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit		Alle Farben		
					WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.	
<b>HOHLDIELE BASIC</b> - Länge: ca. 400 cm, Breite: 15 cm, Dicke: 2,5 cm	1,6	Stück	11	-	L	B2	36,40	<b>43,68</b>	
KUNSTSTOFF-ENDKAPPE - Bedarf: 3 Stück pro lfm am Anfang bzw. Ende	-	Stück	-	-	L	B2	0,80	<b>0,96</b>	
ABSCHLUSSLEISTE - Länge: 220 cm, Höhe: 5,5 cm, Dicke: 1 cm	-	Stück	0,2	-	L	B2	7,00	<b>8,40</b>	
MONTAGE-KLEBER Flexibel Zum Verkleben der Abschlussleisten 1 Kartusche reicht für 50 m <sup>2</sup>					Kartusche	L	L	15,95	<b>19,14</b>
KUNSTSTOFF-KLEBER Zum Einkleben der Kunststoff-Endkappen 1 Tube reicht für 50 Stück.					Tube	L	L	10,40	<b>12,47</b>

**Die einfachste, oft verwendete Variante für den seitlichen Abschluss der Terrasse bei Hohlplatten Basic**  
Die Abdeckkappe wird einfach auf die **Stirnseite** der Dielen aufgesteckt und eingeklebt. Die **Längsseite** bleibt so wie Sie ist sichtbar.



**Der seitliche Abschluss für Perfektionisten**  
Verwenden Sie die Abschluss-Leiste dort wo Sie es wünschen - egal ob auf der **Längsseite** oder auf der **Stirnseite**. Einfach anschrauben, z.B. mit Montageclip-Schrauben.



Auch als Sockelleiste bei der Hausfassade verwendbar, einfach mit Montage-Kleber Flexibel ankleben.



## DIE PFLEGE

Bei "Hohl"dielen ist keine besondere Pflege notwendig. Kein Streichen oder Ölen. Die Reinigung erfolgt nur mit Wasser und haushaltsüblichen Allzweck-Reinigern. Einfach in Längsrichtung abbürsten. Ein Hochdruckreiniger ist nur bei hartnäckiger Verschmutzung anzuwenden, mit max. 80 bar, mind. 20 cm Distanz (keinen Dreckfräser verwenden).

## PASSENDES VERLEGEMATERIAL

**WPC - DIELEN  
VERLEGUNG**

siehe Seite 217





Bitte beachten Sie, die bei jeder Lieferung beige-packte Verlegeanleitung.

## EXKLUSIV BEI HÄUSLER



siehe Seite 220

## KOMPLETTLÖSUNG:



„QR-Code scannen und mehr entdecken“