

HÄUSLER FARBVERTIEFER

Lebensmittelechte Imprägnierung für alle rauen oder stark saugenden glatten Steinoberflächen

Das Produkt dient zur wasser-, schmutz- und ölabweisenden Behandlung von Bodenplatten.

Anwendung bei folgenden Häusler-Produkten:

„Klinker“ Steinfliesen, marmorierten Splittbettplatten, versteinertem Holz und allen Natursteinen (Granit, Marmor und Sandstein)

Anwendung

Die zu behandelnde Oberfläche muss trocken und frei von Verunreinigungen sein. Bei kleineren Flächen mit kleiner Rolle auftragen. Für Großflächen empfehlen wir mit Lammfell aufzutragen und mit Lammfellrolle nachrollen. Bei glatten Oberflächen mit einem Tuch dünn auftragen und unmittelbar mit trockenem Tuch ein- bzw. wegpolieren. Es darf kein Rückstand auf der Oberfläche verbleiben.

Achtung:

Immer an einer unauffälligen Stelle oder Musterplatte einen Versuch durchführen!

Imprägnierung mit Farbtonvertiefung!

Hinweise:

Nicht in der prallen Sonne verarbeiten. Verarbeitungstemperatur nicht unter +10°C, direkte Feuchtigkeitseinwirkung bis zur Entwicklung der wasser- und ölabweisenden Wirkung vermeiden. Lagertemperatur zwischen + 5°C und + 40°C, trocken und dicht verschlossen.

Sicherheitshinweise: Leicht entzündlich

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Behälter dicht geschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Aerosol nicht einatmen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.

Hinweis:

Nach der Trocknung gesundheitlich unbedenklich! UN-Nr.: 1170

Ergiebigkeit:

5 bis 7 m² pro Flasche

Füllmenge 750 ml

Inhaltsstoffe:

Ethanol, Silane, Polymere, Hilfsstoffe enthält Lösungsmittel

Kindersicherer Verschluss

Lager- & Verarbeitungstemperatur:

5° bis 30°. Kühl und trocken lagern, vor Frost schützen. Im Originalgebinde mindestens 1 Jahr lagerfähig.

Bitte entsorgen Sie den Behälter fachgerecht



GEFAHR
GHS02



GEFAHR
GHS07

Gefahrenhinweise:

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise:

P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, offenen Flammen usw. fernhalten. Nicht rauchen.
P243 Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P305 + P351 + P338 Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.