

PRODUKT- INFORMATIONEN

- Maßanfertigung, praktisch jede Form möglich
- Einfach zu pflegen durch die optimierte **LeichtRein™** Technologie

FARBEN



Naturweiß Granitgrau Dunkelgrau

AUSFÜHRUNG





Sichtkantenausführung 34 mm

Das serienmäßige Mikrofasen-Profil kann gegen Aufpreis durch ein Rundstab-Profil ersetzt werden - siehe unten.



PRODUKT & FORMAT

PRODUKT & FORMAT							Preis-einh.		Gewicht Einh./kg	Lieferzeit WN SM		Alle Farben		
												Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.	
STUFENPLATTE Länge bis 115 cm, Breite bis 40 cm <small>Mindestverrechnungseinheit: 0,50 lfm pro Stück</small>							RECHTECK		lfm	bis 34	B2	B3	124,00	148,80
VERBLENDSTREIFEN Länge bis 115 cm, Breite bis 20 cm <small>Mindestverrechnungseinheit: 0,50 lfm pro Stück</small>							RECHTECK		lfm	bis 17	B2	B3	78,00	93,60
STUFEN- / PODESTPLATTE Länge bis 115 cm, Breite bis 55 cm <small>Mindestverrechnungseinheit: 0,50 m² pro Stück</small>					SONDERFORM „ECKIG“		m²	83	B2	B3	188,00	225,60		
					SONDERFORM „RUND“		m²	83	B2	B3	282,00	338,40		
SICHTKANTE mit RUNDSTAB-PROFIL - Gerade Kante									Aufpreis pro Laufmeter		B2	B3	32,00	38,40
SICHTKANTE mit RUNDSTAB-PROFIL - Runde Kante									Aufpreis pro Laufmeter		B2	B3	58,00	69,60

PASSENDES VERLEGEMATERIAL

			Preis-einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
KLEBEMÖRTEL			Sack	25	42	L	L	24,90	29,88
<small>Ein 25 kg Sack reicht für ca. 8 bis 10 lfm Stufenplatten</small>									
DEHNFUGE Weißgrau, Steingrau, Dunkelgrau, Weiß, Beige			Kartusche	0,3	-	L	L	9,00	10,80
<small>Eine Kartusche reicht für das Schließen von ca. 5 lfm Fugen zwischen Stufenplatten und Verblendstreifen.</small>									

FÜR DIE PERFEKTE LÖSUNG

REINIGUNG und PFLEGE	Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege	L	B1	Siehe Seite 176
----------------------	---	---	----	-----------------



Stufenplatten in LeichtRein-Oberflächen immer auf Mörtelbändern verlegen um temperaturbedingte Spannungen auszugleichen (Auftreten von Spannungsrissen). Alle Stoßfugen sind mit Dehnfuge elastisch auszubilden, ebenso alle Anschlussfugen.

Die Technik zu Exklusiv-Stufen finden Sie auf unserer Homepage.



Bitte beachten Sie unsere Verlegeanleitung. Sie finden Sie am einfachsten auf unserer Homepage.



Bitte beachten Sie die Farbunterschiede bei gefrästen Kanten

EXKLUSIV BEI HÄUSLER



siehe Seite 180



siehe Seite 183



siehe Seite 184



siehe Seite 181



„QR-Code scannen und mehr entdecken“