

EXKLUSIV ABDECKPLATTE LEICHTREIN

Individuell und perfekt auf Ihr Mauerwerk zugeschnitten, dank modernster Technik.

- Maßanfertigung, praktisch jede Form möglich
- Sichtkanten werden immer Ihren Wünschen entsprechend hergestellt
- CAD-Ausmess-Service für komplizierte Sonderformen
- Einfacher zu pflegen durch die optimierte **LeichtRein™**



Naturweiß Granitgrau Dunkelgrau

Sichtkantenausführung 34 mm

Micro-Fasen-Profil mit Wassernase

Das serienmäßige Micro-Fasen-Profil kann gegen Aufpreis durch ein Rundstab-Profil ersetzt werden - siehe unten.

Unverbindlich empfohlene Listenpreise 2023

| | | Preis-einh. | Lieferzeit | | Alle Farben | |
|--|--------------------|------------------------|------------|----|-------------|---------------|
| | | | WN | SM | Exkl. MwSt. | Inkl. MwSt. |
| ABDECKPLATTE Länge bis 120 cm, Breite bis 40 cm <small>Mindestverrechnungseinheit: 0,50 lfm pro Stück</small> | RECHTECK | lfm | B2 | B3 | 96,15 | 115,38 |
| ABDECKPLATTE Länge bis 120 cm, Breite bis 60 cm <small>Mindestverrechnungseinheit: 0,50 m² pro Stück</small> | SONDERFORM „ECKIG“ | m² | B2 | B3 | 208,00 | 249,60 |
| | SONDERFORM „RUND“ | m² | B2 | B3 | 282,00 | 338,40 |
| SICHTKANTE mit RUNDSTAB-PROFIL | Rundstab-Profil | Aufpreis pro Laufmeter | B2 | B3 | 28,70 | 34,44 |

TECHNIK ZU EXKLUSIV ABDECKPLATTEN SIEHE SEITE 118

Für die optimale Verarbeitung

Listenpreise
Preiseinheit Exkl.Mwst. Inkl.Mwst.

| | | | | |
|---|---|-----------|-------|--------------|
| KLEBEMÖRTEL | Ein 25 kg-Sack reicht für ca. 8 bis 10 lfm Abdeckplatten, abhängig von der Exaktheit des Untergrundes. Richtwert bei "Verlegung auf Bändern"- siehe Verlegevorschrift, www.hausler.eu | Sack | 28,55 | 34,26 |
| DEHNFUGE Weißgrau, Steingrau, Dunkelgrau, Beige | Eine Kartusche reicht für das Schließen von ca. 5 lfm Fuge zwischen Abdeckplatten und Mauerwerk, dieser Richtwert kann je nach Fugenbreite stark variieren | Kartusche | 8,30 | 9,96 |



Wichtige Hinweise

Abdeckplatten in LeichtRein-Oberflächen immer auf Mörtelbänder verlegen um temperaturbedingte Spannungen auszugleichen (Vermeiden von Spannungsrissen).
Alle Stoßfugen sind mit Dehnfuge elastisch auszubilden, ebenso alle Anschlussfugen.
Beachten Sie bitte, dass es bei einer Kombination von Profi-Produkten und Exklusiv-Produkten zu Farb- und Strukturunterschieden kommen kann.

Die jeder Lieferung nachweislich beige packte Verlegevorschrift ist einzuhalten!

Exklusiv bei Häusler



siehe Seite 8



siehe Seite 112