

PRODUKT- INFORMATIONEN

Maßanfertigung, praktisch jede Form möglich

Einfach zu pflegen durch die optimierte **LeichtRein™** Technologie



FARBEN



Naturweiß



Granitgrau



Dunkelgrau

AUSFÜHRUNG



Innenseite
Mikrofasen-Profil
und Wassernase

Außenseite
Micro-Fasen-Profil
und Wassernase

Sichtkantenausführung 34 mm

Das serienmäßige Mikrofasen-Profil kann gegen Aufpreis durch ein Rundstab-Profil ersetzt werden - siehe unten.

PRODUKT & FORMAT

| PRODUKT & FORMAT | | | Preis- einh. | Lieferzeit WN SM | | Alle Farben Exkl. Mwst. Inkl. Mwst. | | |
|--|--|--|----------------------------|-----------------------|------------------------|--|-----------------|---------------|
| ABDECKPLATTE Länge bis 115 cm, Breite bis 40 cm <small>Mindestverrechnungseinheit: 0,50 lfm pro Stück</small> | | | lfm | B2 | B3 | 133,00 | 159,60 | |
| ABDECKPLATTE Länge bis 115 cm, Breite bis 55 cm <small>Mindestverrechnungseinheit: 0,50 m² pro Stück</small> | | | SONDERFORM „ECKIG“ | | m² | B2 B3 | 216,00 259,20 | |
| | | | SONDERFORM „RUND“ | | m² | B2 B3 | 310,00 372,00 | |
| SICHTKANTE mit RUNDSTAB-PROFIL - Gerade Kante | | | <div>Rundstab-Profil</div> | | Aufpreis pro Laufmeter | | B2 B3 | 32,00 38,40 |
| SICHTKANTE mit RUNDSTAB-PROFIL - Runde Kante | | | <div>Rundstab-Profil</div> | | Aufpreis pro Laufmeter | | B2 B3 | 58,00 69,60 |

PASSENDES VERLEGEMATERIAL

| | | Preis- einh. | Gew. in kg | Stück Pal/Kar | Lieferzeit WN SM | | Exkl. Mwst. | Inkl. Mwst. |
|--|---|-----------------|---------------|------------------|---------------------|----|-----------------|----------------|
| KLEBEMÖRTEL | Ein 25 kg Sack reicht für ca. 8 bis 10 lfm Abdeckplatte | Sack | 25 | 42 | L | L | 24,90 | 29,88 |
| DEHNFUGE Weißgrau, Steingrau, Dunkelgrau, Weiß, Beige, Hellblau | Eine Kartusche reicht für das Schließen von ca. 5 lfm Fugen zwischen Abdeckplatten und Mauerwerk | Kartusche | 0,3 | - | L | L | 9,00 | 10,80 |
| REINIGUNG und PFLEGE | Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege | | | | L | B1 | Siehe Seite 176 | |



Abdeckplatten in LeichtRein-Oberflächen immer auf Mörtelbändern verlegen um temperaturbedingte Spannungen auszugleichen (Auftreten von Spannungsrissen). Alle Stoßfugen sind mit Dehnfuge elastisch auszubilden, ebenso alle Anschlussfugen.

Beachten Sie bitte, dass es bei einer Kombination von Profi-Produkten und Exklusiv-Produkten zu Farb- und Strukturunterschieden kommen kann.



Bitte beachten Sie unsere Verlegeanleitung. Sie finden Sie am einfachsten auf unserer Homepage.

Die Technik zu Exklusiv-Abdeckplatten finden Sie auf unserer Homepage.

EXKLUSIV BEI HÄUSLER



siehe Seite 180



siehe Seite 181



siehe Seite 183



siehe Seite 184



Bitte beachten Sie die Farbunterschiede bei gefrästen Kanten



„QR-Code scannen
und mehr entdecken“