

## PRODUKT- INFORMATIONEN

- In fixen Maßen, für alle gängigen Mauerbreiten
- Geflammt und gebürstete Oberfläche


## FARBEN



**Granit  
Hellgrau**

per lfm **€ 54,50**  
(für Breite 25 cm)

**Sichtkantenausführung 30 mm**  
(+/-10 % in der Dicke sind laut Norm erlaubt)




## PRODUKT & FORMAT

|                                            |                                                                                                | Preis-<br>einh. | Gew.<br>in kg | Stück<br>je Pal. | Lieferzeit<br>WN | SM | Hellgrau       |                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|----|----------------|----------------|
|                                            |                                                                                                |                 |               |                  |                  |    | Exkl.<br>Mwst. | Inkl.<br>Mwst. |
| ABDECKPLATTE 120 x <b>Breite 25</b> x 3 cm |                                                                                                | Stück           | 25            | 20               | L                | B2 | 54,50          | <b>65,40</b>   |
| ABDECKPLATTE 120 x <b>Breite 30</b> x 3 cm |                                                                                                | Stück           | 30            | 20               | L                | B2 | 64,50          | <b>77,40</b>   |
| ABDECKPLATTE 120 x <b>Breite 35</b> x 3 cm |                                                                                                | Stück           | 35            | 20               | L                | B2 | 79,50          | <b>95,40</b>   |
| ZUSCHNITT in der Länge                     | Aufpreis pro Zuschnitt                                                                         |                 |               |                  | B1               | B2 | 24,00          | <b>28,80</b>   |
| SICHTKANTE auf der Breite                  | Fasen-Profil  |                 |               |                  | B1               | B2 | 33,00          | <b>39,60</b>   |

## DIE TECHNIK

Profi Abdeckplatten haben immer Sichtkanten und Wassernasen auf beiden Längsseiten. Die Seitenflächen (Köpfe) sind immer unbearbeitet.




## PASSENDES VERLEGEMATERIAL

|                              |                                                                                                    | Preis-<br>einh. | Gew.<br>in kg | Lieferzeit<br>WN | SM | Exkl.<br>Mwst. | Inkl.<br>Mwst. |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|----|----------------|----------------|
| NATURSTEIN-KLEBER PLUS       | Ein 25kg Sack reicht für ca. 8 bis 10 lfm Abdeckplatten abhängig von der Exaktheit des Untergrunds | Sack            | 25            | L                | L  | 41,50          | <b>49,80</b>   |
| DEHNFUGE Weißgrau, Steingrau | Eine Kartusche reicht für das Schließen von ca. 5 lfm Fugen zwischen Abdeckplatten und Mauerwerk.  | Kartusche       | 0,3           | L                | L  | 9,00           | <b>10,80</b>   |

## FÜR DIE, BEI NATURSTEIN UNUMGÄNGLICHE VORBEHANDLUNG UND PFLEGE

|                                                                                                                   | Lieferzeit<br>WN | SM | Exkl.<br>Mwst.  | Inkl.<br>Mwst. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-----------------|----------------|
| REINIGUNG und PFLEGE Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung, Vorbehandlung, Imprägnierung bis zur Pflege. | L                | B1 | Siehe Seite 176 |                |



**i** Abdeckplatten in Naturstein-Oberflächen immer vollflächig mit Zahnpachtel (Zahnung 10 mm) verlegen. Alle Stoßfugen sind mit Dehnfuge elastisch auszubilden, ebenso alle Anschlussfugen.

**i** Bitte beachten Sie unsere Verlegeanleitung. Sie finden Sie am einfachsten auf unserer Homepage.

## EXKLUSIV BEI HÄUSLER



siehe Seite 183



„QR-Code scannen  
und mehr entdecken“