

BUNZLAUER BRUCHSTEINE

Echter Naturstein - allseitig roh gespalten (+/- 2 cm, manchmal auch mehr)

- 🪨 Jeder Stein ein Unikat, wie von der Natur geschaffen
- 🪨 Einfach zu errichten, nur trocken übereinander schichten
- 🪨 Für naturnahe Einfassungen, Beetabgrenzungen usw.



UNREGELMÄSSIG GEBROCHEN

Richtpreis für Bruchstein unregelmäßig gebrochen
pro m² Mauerwerksfläche ca. € 143,52 (bei Palettenbezug)

Die Abgabe erfolgt ausschließlich in ganzen Paletten oder in Halbpaletten.

Wichtige Hinweise

Achten Sie bitte beim Aufschneiden der Paletten-Verpackung, dass die Steine „auseinanderfallen“ können - **Verletzungsgefahr!**

Unverbindlich empfohlene Listenpreise 2023

		Gewicht	Lieferzeit		Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.
			WN	SM		
BRUCHSTEINE UNREGELMÄSSIG GEBROCHEN Steingewicht ca. 2 bis 30 kg	Palette für ca. 2,5 - 3 m ² Mauerwerk	Gewicht 1,1 bis 1,2 to	L	B2	328,90	394,68
	Halbpalette für ca. 1,25 - 1,5 m ² Mauerwerk	Gewicht 0,55 bis 0,6 to	L	B2	225,50	270,60



GESPALTEN UND BEHAUEN

Richtpreis für Bruchstein ca. 40 x 20 x 15 cm
pro m² Mauerwerksfläche ca. € 210,00
Die Abgabe erfolgt stückweise, in der von Ihnen benötigten Menge.

Wichtige Hinweise

Achten Sie bitte beim Aufschneiden der Paletten-Verpackung, dass die Steine „auseinanderfallen“ können - **Verletzungsgefahr!**

Unverbindlich empfohlene Listenpreise 2023

		Preis-einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit		Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.
					WN	SM		
BRUCHSTEINE GESPALTEN & BEHAUEN ca. 40 x 20 x 20 cm	Die Steinoberfläche wird nach dem Spalten händisch nachbearbeitet = Behauen. Dies ergibt die charakteristische Optik. Bedarf: ca. 12,5 Stück pro m ² Mauerwerk.	Stück	ca. 35	40	L	L	18,10	21,72

Der Aufbau

Gültig für beide Varianten Bruchsteine:
Der Aufbau erfolgt als Trockenmauer ohne Betonfundament

Schichten Sie die Bruchsteine einfach trocken übereinander. Als Unterbau reicht eine Rollschotterschicht.

Mögliche Aufbauhöhe - Richtwerte als Stützmauer max. 60 cm



Mit einem Breitmeißel können Sie die Steine einfach auf das von Ihnen gewünschte Maß selbst brechen - zum Beispiel für Anfang- oder für Endsteine, oder für Steine auf Maß.

Eine mit dem Winkelschleifer vorge-schnittene „Sollbruchstelle“ erleichtert diesen Brechvorgang