

Verlegevorschrift für Trocken Stützmauer

Gemäß allgemeiner Verkaufs- und Lieferbedingungen der Häusler-GmbH. Zur besonderen Beachtung: § 7 Haftungsausschluss

Ausführung:

Mauerstein klein: 30 x 20 x 10 cm, Mauerstein groß: 40 x 22 x 14 cm - erhältlich in den Farben "Löss-Gelb" und "Tegel-Grau"



Der Aufbau, die Richtungsänderung


Mauerstein klein: für max. Mauerhöhen von 60 cm,

Mauerstein groß: für max. Mauerhöhen von 100 cm



Neben der geraden Ausführung sind auch konvexe oder konkave Bögen möglich - siehe Abbildungen.
Die Wandneigung von ca. 80° ergibt sich automatisch durch den Verzahnungssteg.

Der Verzahnungssteg



Der hinten, an der Unterseite des Steines befindliche Verzahnungs-Steg (siehe Pfeil) ergibt automatisch die immer gleichmäßige Wandneigung und sorgt für die sichere Stabilität der Mauer.

Schichten Sie die Steine einfach trocken übereinander.
Als Unterbau reicht eine Rollschottertschicht.

Brechen der Steine



Mit einem Stemmeisen (Breitmeißel) können Sie die Steine einfach auf das von Ihnen gewünschte Maß selbst brechen - zum Beispiel für Anfang- oder für Endsteine, oder für Steine auf Maß.