



Echtholz - richtig verlegen

Damit beim Bau der Holz-Terrasse nichts schief geht!

Holz ist, im Vergleich zu vielen anderen Terrassenbelägen ein rein natürliches Material mit all seinen Eigenschaften wie Vergrauen, Rissbildungen, Aufschiefen und das Verdrehen. Durch richtiges Verarbeiten kann man viele, nicht gewünschte Eigenschaften verhindern.

AUF DIE KONSTRUKTIONSDetails KOMMT ES AN

Holzbretter auf **Unterlagstaffeln** schrauben kann fast jeder.

Der handwerklich geschickte Selberrmacher (natürlich auch der Profi) beachtet die üblichen, meist bekannten Regeln beim Holzbau - fertig.

Ein Beispiel:

Eine Lärchen-Diele verändert je nach Durchfeuchtungsgrad Ihre Dimension im Querschnitt um ca. 6 %, sie quillt und schwindet.

Der empfohlene Dielenabstand bei 140 mm breiten Brettern beträgt daher ca. 8 mm.

Holz darf auch nicht permanenter Nässe ausgesetzt werden da es sonst fault. Daher ist ein konstruktiver Holzschutz unbedingt notwendig der eine ständige Durchlüftung zwischen Boden und Unterlagsstaffel und zwischen Unterlagsstaffel und Holzdielen gewährleistet. Dies bewirkt ein schnelles Abtrocknen der gesamten Konstruktion und verlängert die Lebensdauer Ihrer Holzterrasse um ein Vielfaches.

SCHRAUBE IST NICHT GLEICH SCHRAUBE

Jede Holzart hat unterschiedliche Eigenschaften, hart oder weich, splittert und reißt oder verwindet sich stark, auch die Schnittrichtung ist wichtig. Um einen sicheren Halt zu gewährleisten sind daher **Schrauben** notwendig die den Eigenschaften der jeweiligen Holzart angepasst sind.

Häusler bietet für jede Holzart die richtige Schraube. Von speziellen **Weichholzschrauben** für Lärchenholz mit breitem Kopf, Fräsrippen und kegelförmigem Unterteil zur perfekten Abdichtung des Schraubloches bis zu **Hartholzschrauben** für Thermohölzer mit schrägem Kopf zur perfekten Abdichtung und gegenläufigem Unterkopfgewinde sorgen wir für einen festen Halt der Dielen auf den Holzstaffeln.



"Das immer richtige Produkt für die Verarbeitung erhalten Sie selbstverständlich bei Häusler. In unserer Verlegevorschrift für Holz haben wir die wesentlichen Punkte für die richtige Verarbeitung zusammengefasst.

*Mein Tipp:
Die Verwendung der abgestimmten Verlegematerialien und die richtige Verarbeitung selbst sind **die Voraussetzung für optimales Gelingen.**
Wir übernehmen keinerlei Garantien bei Nichteinhaltung"*



Ing. Bernhard Scheidl
Gebietsleiter im Außendienst