

UNIVERSAL-VERLEGBODEN



Eine einfache & schnelle Verlegetechnik - nur begehbar und nicht befahrbar, dauerhaft ebenflächig, leicht entfernbar.

VERLEGEBOEDEN

		Preis-einh.	Gew. in kg	Stück Pal./Kart.	Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.
UNIVERSAL GITTERBODEN 60 x 60 x 3,8 cm	Bedarf: 2,78 Stück pro m ²	Stück	?	15	16,50	19,80
UNIVERSAL JUSTIERLAGER SET - Teile siehe unten	Bedarf: 7 Set pro m ²	Set	-	38	3,10	3,72
UNIVERSAL TRÄGER 60 x 60 x 3,8 cm	Bedarf: 5,56 Stück pro m ²	Stück	-	30	1,75	2,10
UNIVERSAL SCHALLSCHUTZ-UNTERLAGE 20 x 20 cm, 3 cm hoch	Bedarf: 7 Stück pro m ²	Stück	-	80	0,85	1,02
UNIVERSAL ABSTANDHALTER 25 mm Höhe	Bedarf: 7 Stück pro m ²	Stück	-	38	0,70	0,84
UNIVERSAL ABSTANDHALTER 50 mm Höhe	Bedarf: 7 Stück pro m ²	Stück	-	38	0,90	1,08
UNIVERSAL VERLEGEABSTANDHALTER mit Fugenabstand	Bedarf: Formatabhängig	Stück	-	38	0,80	0,96
UNIVERSAL VERSTELLSCHLÜSSEL		Stück	-	-	12,00	14,40



Der Universal-Verlegeboden ist nicht geeignet für Betonplatten 19 mm dünn, Bingo Steinfliesen und Natursteinplatten 2 cm dünn. Die Aufbauhöhe beträgt 60 bis 300 mm bei einer maximalen Punktbelastung von 900 kg.



UNIVERSAL GITTERBODEN

Kunststoff-Gitterboden mit Aufnahmen für Justierlager aus druckfestem, 100% recyceltem Material. Der Gitterboden ist beständig gegen Säuren und Laugen und gleicht Temperaturschwankungen von - 20 Grad bis + 60 Grad Celsius problemlos aus. Die Bruchlast liegt bei 900 kg Punktbelastung und entspricht der Norm EN 12825 mit einem Sicherheitsfaktor 2.




UNIVERSAL JUSTIERLAGER SET

Das Justierlager-Set besteht aus 1 Stück Träger Basis, 1 Stück Träger-Regulierung für stufenlose Höhenverstellung mittels Sechskantschlüssel, 1 Stück Befestigungshalter und 1 Stück Verlegeabstandhalter mit integriertem Fugenabstand von 3 mm für alle Verlegevarianten, für einfaches Zuschneiden, geeignet



UNIVERSAL TRÄGER

Der speziell profilierte Universal-Träger aus verzinktem Stahl 484 x 34 x 20 mm erhöht die Steifigkeit des Gitterbodens im Randbereich und verhindert somit die Durchbiegung bei erhöhter Punktbelastung.



UNIVERSAL SCHALLSCHUTZUNTERLAGE

Die Schallschutzunterlage aus Recycle-Material mit 20 x 20 cm, Höhe 3 mm sorgt einerseits für einen sicheren Stand bei unebenen Untergründen, andererseits wird der Schall absorbiert. Dies ist vor allem bei Dachterrassen von Vorteil.



UNIVERSAL ABSTANDHALTER

Die Abstandhalter in der Höhe von 25 mm oder 50 mm können bis zur einer Höhe von 30 cm gestapelt werden. In Kombination mit der Trägerregulierung können somit auch schräge Flächen leicht ausgeglichen werden.